

おすすめ製品

コンクリート製品やブロック用には

SV100



▶ 1 ページ

TJ380



▶ 2 ページ

コンクリートを削るには

DDW60



▶ 3 ページ

みかげ石を切るには

SX200



▶ 1 ページ

タイルをきれいに切るには

ST167



▶ 2 ページ

キッチンパネルを切るには

MA60



▶ 2 ページ

コンクリートなどの補修や
目地加工には

VR5 & GR5



VR5

GR5

▶ 3 ページ

舗装道路を切るには

NSR



▶ 4 ページ

土木・建築の穴あけには

Cシリーズ



▶ 5 ページ

ポータブル電動工具用 セグメントカッター 乾式

レーザー溶着によりチップ飛び軽減!

S-100

コンクリート製品の切断に最適。
切削性能を重視した設計。

◆切れ味重視。



品番	外径(mm)	厚み(mm)	高さ(mm)	内径(mm)	付属リング内径(mm)
DUEM0180	105	2.2	7	20	15
DUEM0182	125	2.2	7	22	20
DUEM0184	150	2.2	6	25.4	22・20
DUEM0186	180	2.3	6	25.4	〃
DUEM0188	205	2.3	6	25.4	〃
DUEM1049	230	2.5	6	25.4	〃
DUEM0191	255	2.5	6	25.4	〃
DUEM0193	305	2.8	6	25.4	〃
DUEM0195	355	3.0	6	25.4	〃

S-200

S-100の性能に更に寿命性能を
プラスしたデラックス製品。

◆鉄筋入りコンクリートの
切断に。



品番	外径(mm)	厚み(mm)	高さ(mm)	内径(mm)	付属リング内径(mm)
DUEM0209	105	2.2	7	20	15
DUEM0212	125	2.2	7	22	20
DUEM0214	150	2.2	6	25.4	22・20
DUEM0138	180	2.3	6	25.4	〃
DUEM0218	205	2.3	6	25.4	〃
DUEM1072	230	2.5	6	25.4	〃
DUEM0220	255	2.5	6	25.4	〃
DUEM0222	305	2.8	6	25.4	〃
DUEM0224	355	3.0	6	25.4	〃

SV100

一般コンクリート製品の切断に。
切れ味重視の汎用製品。

◆切れ味&低価格。



品番	外径(mm)	厚み(mm)	高さ(mm)	内径(mm)	付属リング内径(mm)
DUSV1000	105	2.2	7	20	15
DUSV1001	125	2.2	7	22	20

TX200

コンクリート・特にハツリ作業の
プロ向け製品。
抜群の切れと高寿命を両立。

◆ハツリ業者向け。



品番	外径(mm)	厚み(mm)	高さ(mm)	内径(mm)	付属リング内径(mm)
DUKS1038	125	2.2	7	20	なし
DUKS1043	180	2.2	6	25.4	22・20

SX200

みかげ石の切断に最適。

◆石材用。



品番	外径(mm)	厚み(mm)	高さ(mm)	内径(mm)	付属リング内径(mm)
DUKS1000	105	2.2	7	15XH1	なし
DUKS1001	105	2.2	7	20	15
DUKS1002	125	2.2	7	20	なし
DUKS1004	125	2.2	7	20XH3	〃
DUKS1005	125	2.2	7	22	20
DUKS1007	125	3.0	7	20XH3	なし
DUKS1029	150	2.2	6	22	20
DUKS1009	180	2.2	6	25.4	22・20
DUKS1010	205	2.2	6	25.4	〃
DUKS1031	230	2.5	6	25.4	〃

SX300

SX200の切れ味を持ち、他社を
寄せ付けない高寿命製品。

◆石材用の最高級品。



品番	外径(mm)	厚み(mm)	高さ(mm)	内径(mm)	付属リング内径(mm)
DUKS1052	125	2.2	7	22	20
DUKS1056	180	2.2	6	25.4	22・20
DUKS1058	255	2.5	6	25.4	〃
DUKS1059	305	2.7	6	25.4	〃

オフセットタイプあり(外径105ミリと125ミリ)。

石材、コンクリート用。

H1:PCD 30X3W H3:PCD 35X3W

ポータブル電動工具用 リムタイプカッター 乾式

リムタイプの特長は、切り口がとてもきれいに切断できます。

RS280

四半世紀を超えるベストセラー。切れ味と仕上がりのバランスが抜群。



品番	外径(mm)	厚み(mm)	高さ(mm)	内径(mm)	付属リング内径(mm)
DTTC0001	105	2.0	7	20	15
DTTC0022	125	2.0	7	22	20
DTTC0004	150	2.4	7	25.4	22・20
DTTC0005	180	2.4	7	25.4	〃
DTTC0006	205	2.6	7	25.4	〃
DTTC0095	230	2.8	7	22.23	なし
DTTC0056	250	2.6	7	25.4	22・20
DTTC0059	300	2.8	7	25.4	〃
DTTC0063	350	3.0	7	25.4	〃

TJ380

RS280の性能に更に切れ味をプラスした製品。硬質コンクリートに最適。



品番	外径(mm)	厚み(mm)	高さ(mm)	内径(mm)	付属リング内径(mm)
DTRX1018	105	2.2	7	20	15
DTRX1019	125	2.2	7	22	20
DTRX1020	150	2.4	7	25.4	22・20
DTRX1021	180	2.4	7	25.4	〃
DTRX1022	205	2.6	7	25.4	〃

RV100


一般コンクリートの切断に。切れ味重視の汎用製品。



品番	外径(mm)	厚み(mm)	高さ(mm)	内径(mm)	付属リング内径(mm)
DTRV1000	105	2.2	7	20	15
DTRV1001	125	2.2	7	22	20
DTRV1002	150	2.4	7	25.4	22・20
DTRV1003	180	2.4	7	25.4	〃
DTRV1004	205	2.6	7	25.4	〃

ST167


プロタイル業者専用の最高級ブレード。鋭い切れ味と綺麗な仕上がりに。



品番	外径(mm)	厚み(mm)	高さ(mm)	内径(mm)	付属リング内径(mm)
DTKT1007	105	1.2	5	20	15
DTKT1008	125	1.5	5	22	20

MA60 (スリット形状)

キッチンパネルや複合材料 (FRP・FRM) に最適。



品番	外径(mm)	厚み(mm)	高さ(mm)	内径(mm)	付属リング内径(mm)
DUMS0009	105	1.6	3	20	なし
DUMS0012	125	1.8	3	22	20

ポータブル電動工具用 研削用カップ 乾式


コンクリート用から石材向けまであります。

SDR

荒削りに最適。

SDR60 : コンクリート製品
(スタンダード)


SDR100 : 石材などの硬質製品
(切れ味)



品番	タイプ	外径(mm)	厚み(mm)	高さ(mm)	内径(mm)	付属リング内径(mm)
DUCW1001	SDR 60	100	7.0	5	15	なし
DUCW1010	SDR 100	100	7.0	5	15	〃

DDW60

コンクリートの面取り、
バリ取りを中心とした
中間仕上げ用に最適。



品番	外径(mm)	厚み(mm)	高さ(mm)	内径(mm)	付属リング内径(mm)
DUCW1013	105	7.0	5	15	なし
DUCW1016	125	7.0	5	22	〃

外径 125mm → 内周チップ数 4ヶ

DF

加工時の振動を抑え樹脂でチップングや
角カケを防止。べたずり使用に最適。

DF60 : コンクリート製品
(スタンダード)

DF100 : 石材などの硬質製品
(切れ味)



品番	タイプ	外径(mm)	厚み(mm)	高さ(mm)	内径(mm)	付属リング内径(mm)
DUCS0003	DF 60	100	7.0	5	M10	なし
DUCS0130	DF 100	100	7.0	5	M10	〃

DDW60V (バキューム穴有り)

集塵装置付き電動工具用 (V)



品番	外径(mm)	厚み(mm)	高さ(mm)	内径(mm)	付属リング内径(mm)
DUCW1017	100	7.0	5	15	なし

DBX9L

特殊設計のワイドなダイヤモンド部により
高性能な研削作業を実現。



品番	外径(mm)	厚み(mm)	高さ(mm)	内径(mm)	付属リング内径(mm)
DUCW1030	100	20.0	4	15	なし
DUCW1031	100	20.0	4	20	〃

ポータブル電動工具用 溝入れ加工用 乾式

VR5

屋上・壁面などのひび割れ
補修や目地加工に最適。
刃先形状…“V”目地用



品番	外径(mm)	厚み(mm)	高さ(mm)	内径(mm)	付属リング内径(mm)
DUEV1001	90	10.0	10	M10	なし

GR5

コンクリートなどの溝入れ
加工用に最適。
刃先形状…一般的な目地入れ用



品番	外径(インチ)	厚み(mm)	高さ(mm)	内径(mm)	付属リング内径(mm)
DUEC1003	4"	8.0	5	22	なし
DUEC1005	4"	10.0	5	22	〃

(22H → 15H への厚リング添付可能)

湿式道路用ブレード 一般土木工事用

レーザー溶着によりチップ飛び軽減。切削力UP!

SA・SC

SA は、一般アスファルト舗装工事用。
SC は、一般コンクリート用。



SA (スタンダードアスファルト用)

品番	外径(インチ)	厚み(mm)	高さ(mm)	内径(mm)	付属リング内径(mm)
DUAA1007	10"	2.5	6	22	なし
DUAA1008	10"	2.5	6	27	〃
DUAA1009	12"	3.0	6	27	〃
DUAA1010	14"	3.0	6	27	〃
DUAA1011	16"	3.0	6	27	〃
DUAA1012	18"	3.2	6	27	〃

SC (スタンダードコンクリート用)

品番	外径(インチ)	厚み(mm)	高さ(mm)	内径(mm)	付属リング内径(mm)
DUAC1007	10"	2.5	6	22	なし
DUAC1008	10"	2.5	6	27	〃
DUAC1009	12"	3.0	6	27	〃
DUAC1010	14"	3.0	6	27	〃
DUAC1011	16"	3.0	6	27	〃
DUAC1012	18"	3.2	6	27	〃

SR

アスファルト・コンクリート兼用ブレード。
高寿命のブレード。



品番	外径(インチ)	厚み(mm)	高さ(mm)	内径(mm)	付属リング内径(mm)
DUAC1025	12"	3.0	6	27	なし
DUAC1026	14"	3.0	6	27	〃
DUAC1037	16"	3.0	6	27	〃

DA・DC

DA・DC は、SA・SC に比べてロングライフ。



DA (デラックスアスファルト用)


品番	外径(インチ)	厚み(mm)	高さ(mm)	内径(mm)	付属リング内径(mm)
DUAA1003	12"	3.0	6	27	なし
DUAA1004	14"	3.0	6	27	〃
DUAA1005	16"	3.0	6	27	〃
DUAA1006	18"	3.2	6	27	〃

DC (デラックスコンクリート用)

品番	外径(インチ)	厚み(mm)	高さ(mm)	内径(mm)	付属リング内径(mm)
DUAC1003	12"	3.0	6	27	なし
DUAC1004	14"	3.0	6	27	〃
DUAC1005	16"	3.0	6	27	〃
DUAC1006	18"	3.2	6	27	〃

NSR

アスファルト・コンクリート兼用ブレード。
切れ味重視のブレード。



品番	外径(インチ)	厚み(mm)	高さ(mm)	内径(mm)	付属リング内径(mm)
DUAC1032	12"	2.7	6	27	なし
DUAC1033	14"	2.7	6	27	〃


湿式道路用ブレード

プロ向け土木工事向け

DNA

切断性能を発揮し
どんなアスファルトにも対応。

外径(インチ)	厚み(mm)	高さ(mm)
12"	3.2	11
14"	3.2	11
16"	3.2	11
18"	3.4	11
22"	3.8	9
26"	4.0	9
30"	4.2	9



☆中心穴: 27
ボンド...1~8

付属リングなし

DNC

切断性能を発揮しどんな
コンクリートの現状にも対応。

外径(インチ)	厚み(mm)	高さ(mm)
12"	3.2	12
14"	3.2	12
16"	3.2	12
18"	3.4	12
22"	3.8	10
26"	4.0	10
30"	4.2	10



☆中心穴: 27
ボンド...3・5・7・9

付属リングなし

Bシリーズ(建築用)・Nシリーズ(土木用)

優れた汎用性を持った建築用ビット。あらゆる現場において能力を発揮し幅広いボンドバリエーションを持つ。

建築用



() はNシリーズ

外径(インチ)	厚み(mm)	高さ(mm)	有効長
1"	4.5	7.0(8.0)	30
1"1/4	4.5	7.0(8.0)	35
1"1/2	4.5	7.0(8.0)	35
2"	4.5	7.0(8.0)	35
2"1/2	4.5	7.0(8.0)	40
3"	4.5	7.0(8.0)	40
3"1/2	4.5	7.0(8.0)	40
4"	5.0	7.0(8.0)	70
5"	5.0	7.0(8.0)	90
6"	5.0	7.0(8.0)	90
7"	5.0	7.0(8.0)	90
8"	5.0	7.0(8.0)	90
9"	5.0	7.0(8.0)	90
10"	5.0	7.0(8.0)	90
12"	5.0	7.0(8.0)	90
14"	6.0	7.0(8.0)	90

アダプタ・チューブレジュラー等ビット用部品も各種あり。

Cシリーズ(1本物タイプ)

うす刃の刃先を採用し抜群の削孔性と最寿命!

一本物のため、取り付け作業性向上。



外径(mm)	厚み(mm)	高さ(mm)	備考
27	3.2	8.5	
32	3.2	8.5	
40	3.2	8.5	
52	3.2	8.5	
65	3.2	8.5	
75	3.2	8.5	
80	3.2	8.5	
90	3.2	8.5	
106	3.2	8.5	250Lのみ
110	3.2	8.5	
130	3.2	8.5	
160	3.2	8.5	
180	3.2	8.5	
210	3.2	8.5	
230	3.2	8.5	Aロットのみ
260	3.2	8.5	
310	3.2	8.5	

(有効長・取付ネジ)
250L…Aロット、Cロット、M27
370L、420L…Aロットのみ

取扱店

注意 ご使用の際は、取扱説明書を良くお読みのうえ、正しくお使いください。
危険：怪我の恐れがありますので、金属製品の加工には絶対使用しないで下さい。



株式会社ディスコ アブレイシブ システムズ

本 社 東京都品川区南品川2-2-15 〒140-0004
TEL 03(5461)7501 FAX 03(5461)7525

大阪営業所 大阪市淀川区西中島6-3-12 〒532-0011
TEL 06(6302)4502 FAX 06(6302)0766

呉 営業所 広島県呉市広文化町1-23 〒737-0198
TEL 0823(72)2216 FAX 0823(74)1573

ホームページ <http://www.discoas.co.jp>

※掲載した製品は予告なく仕様変更することがありますので、予めご了承ください。